

مشخصات فنی انواع کنیتکس های اکریلیک، روغنی و پلاستیک جهت نماهای داخلی و خارجی

ترکیبات: انواع رزین های الکلیدی ، رزین های اکریلیک ، اکسید تیتان ، الیافهای مصنوعی در گریدهای مختلف ، پرلایت ، حلالهای ویژه ، آب ، بنتونیت اکسید زنگ ، بی کربنات کلسیم در مشاهی مختلف ، پودر تالک ، پودر میکا ، کپالت ، سرب ، کلسیم ، فرمالین ، آمونیاک ، ضد رویه ، ضد قارچ و ...

مشخصات عمومی کنیتکس های اکریلیک روغنی و پلاستیک نماهای داخلی و خارجی:

کنیتکس های روغنی و اکریلیک پوشش و محافظت بسیار زیبایی برای ساختمان می باشد. مقاومت و استحکام کنیتکس در مقابل عوامل جوی طی چندین سال کنیتکس را به عنوان بوشی مناسب جهت نمای ساختمان در اکثر کشورهای جهان معروف نموده است. کنیتکس های روغنی و اکریلیک بخاطر ترکیب شیمیایی مخصوص کاملاً ضد آب بوده و در مقابل عوامل جوی کاملاً مقاوم می باشد همچنین کنیتکس های روغنی و اکریلیک به علت سبکی وزن مخصوص آن بر روی ساختمان بار کمتری وارد و بر روی سیمان ، چوب ، آهن ، آردواز ، گچ ، بتون و غیره در رنگهای مختلف برآختی قابل اجرا می باشد و ۸ ساعت پس از اسپری شدن خشک و استقامت نهایی آن پس از ۱ ماه حاصل می شود. قابل توجه است که هر کیلوگرم کنیتکس نوع سوپر ۱/۲۰ ، ممتاز ۱/۱۰ در سطح صافی و صیقلی را پوشش می دهدند و در سطح زبر و غیر صاف بستگی به شرایط زیر کار دارد.

دانه بندی کنیتکس های اکریلیک، روغنی و پلاستیک:

کنیتکس های روغنی و اکریلیک در سه دانه بندی نرم (پلیتکس کد ۰۴) ، منظم (ریز کد ۵۰) و متوسط (کد ۶۰) عرضه می گردد.

تنفس کنیتکس های اکریلیک، روغنی و پلاستیک:

در حالی که دیوارها را در مقابل نفوذ آب حفاظت می کند به بخار آب موجود در دیوارها اجازه خروج می دهد.

خواص کنیتکس های اکریلیک [Water Base]

کنیتکس های روغنی و اکریلیک سوراخها و ترکهای موئی را پر کرده و نواع ساختمان را پنهان کرده و خاصیت آب گریزی دارد. این محصول بر پایه آب و حللهای مخصوص تولید گردیده و از آب به عنوان رقیق کننده استفاده می گردد. کنیتکس های اکریلیک بعد از استفاده بر روی سطوح مختلف از قبیل (گچ ، سیمان ، بتون ، آردواز ، جدول خیابانی و غیره) آب خود را از دست داده و به فیلمی یکدست و بسیار مقاوم تبدیل می گردد. توجه: قبل از استفاده از هر نوع کنیتکس سطوح مورد نظر باید عاری از هرگونه مواد آلاینده ، گرد و غبار و کاملاً خشک باشند. کنیتکس های اکریلیک دارای تمام مشخصات کنیتکس روغنی می باشند که بعنوان مخصوصی بی نظیر و برتر پیشنهاد می گردد. برتری کنیتکس اکریلیک نسبت به کنیتکس های روغنی ، استفاده از آب بعنوان حلال و نداشتن مضرات استفاده از حللهای روغنی است که به کارگیری از آن را در محیط های بسته رفع می نماید. انواع کنیتکس های اکریلیک به رنگ سفید تولید می گردد و در موقع اجراء محدودیتی در طیف رنگی وجود ندارد ، کافی است رنگ پلاستیک یا اکریلیک مورد نظر را با کنیتکس (سفید) مخلوط نمایید.

گارانتی کنیتکس های اکریلیک، روغنی و پلاستیک:

کنیتکس های روغنی و اکریلیک به علت خواص چسبندگی و انعطاف پذیری که دارد پوسته و طبله نمی شوند و دارای دوام زیاد است. همچنین دارای مقاومت در برابر نفوذ آب ، سایش ، آلودگی های قارچی و میکروبی ، اشتغال و به مدت ۱۵ الی ۱۰۰ سال تضمین و ۱۰۰ درصد قابل شستشو می باشد.

دستور العمل اجرایی و نگهداری کنیتکس های اکریلیک جهت نمای داخلی و خارجی [Water Base]

بعد قدرت چسبندگی بسیار بالا و خشک شدن سریع رزین های اکریلیک وارداتی ، قبل از اینکه کنیتکس اکریلیک را با آب مخلوط نمایید ، کلیه مراحل اجراء مانند ماکس کردن ، زیرسازی و غیره را انجام دهید. زیرا پس از مخلوط کردن کنیتکس اکریلیک با آب باید در حداقل زمان ممکن (حدود ۲۰ دقیقه) بر روی نما اسپری گردد ، زیرا رزین کنیتکس اکریلیک شروع به خشک شدن می نماید و خروج از نازل پیستولت به سختی انجام خواهد شد.

مقدار مصرف پرایمر و ندوه اجرای آن:

برای سطح ۳۰۰ متر مربع ۳۰ کیلوگرم چسب مخصوص آکاکیم ترکیه را با ۳۰ لیتر آب مخلوط و به شکل سیلر بر روی نمای داخلی یا خارجی اسپری نمایید. حلب ها و سطلهای کنیتکس اکریلیک را در دمای بالای ۳۰°C نگهداری فرمائید و از تابش مستقیم نور خورشید بر روی سطلهای جلوگیری فرمایید.

کلیه محصولات تولیدی این شرکت از نوع سوپر و ممتاز صادراتی دارای پلمپ سربی کارخانجات جهان کنیتکس می باشد و در حلب و سطلهای ۲۰ کیلوگرمی عرضه و بین ۱۰ الی ۱۵ سال گارانتی می گردد.

